

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ФАЙЛА К ПЕЧАТИ.


ЭТА ИНСТРУКЦИЯ ПОМОЖЕТ ВАМ ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ ФАЙЛ ДЛЯ ПЕЧАТИ С ПОМОЩЬЮ ПРИВЫЧНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Если вы по-прежнему испытываете трудности, наша клиентская служба с радостью вам поможет подготовить файл так, чтобы готовые печатные изделия полностью соответствовали вашим ожиданиям и потребностям!

1

## ФОРМАТ ФАЙЛА

Ваш макет нужно сохранить в формате PDF стандарта (standard) PDF/X-1a:2001, уровень совместимости (com patibility) Acrobat 4 (PDF 1.3)



**ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ PDF ФАЙЛ ПОСЛЕ ВЫВОДА!**



2



## ОРИЕНТАЦИЯ

Все страницы PDF должны иметь одинаковую ориентацию (по горизонтали или по вертикали).


Соответственно, каждая сторона макета должна быть на отдельной странице.



КНИЖНАЯ  
ОРИЕНТАЦИЯ



АЛЬБОМНАЯ  
ОРИЕНТАЦИЯ



3

## РАЗРЕШЕНИЕ И СУММА ЦВЕТОВ

Рекомендуемое разрешение для печати высококачественных изображений **300 dpi** (растровые изображения), Сумма цветов по СМУК не должна превышать **300**. (Векторные изображения и текст)

4

## ЦВЕТОВОЙ РЕЖИМ

Все файлы должны быть сохранены в цветовом режиме **СМУК**, с цветовым профилем **ISO Coated v2 300%** (Обратите внимание, чтобы растровые изображения в вашем макете были в СМУК). Все цвета должны быть заданы явно, Overprint не используется.

**ШРИФТЫ**

Шрифты должны быть встроены в PDF или преобразованы в кривые.

Минимальный размер шрифта (ниже которого мы не можем гарантировать идеальное качество печати) составляет 7 пт.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ****ЧЕРНЫЙ ФОН**

Если вы хотите насыщенный черный фон, используйте такой цвет в палитре CMYK

**ЛИНИИ**

Четкие линии будут, если выбрать толщину 0.5 pt и более

**ЧЕРНЫЙ ТЕКСТ**

Хотите ровный четкий черный текст, назначьте для него такой цвет в палитре CMYK. Не используйте растровый текст

**МЕТКИ РЕЗА**


Удалите все метки реза.

**КАК СДЕЛАТЬ МАКЕТ БЕЗ ОШИБОК?**

Скачайте шаблон



Поместите свой макет в наш шаблон



Удалите метки реза и безопасной области



Сохраните макет в PDF



PDF



300 dpi



CMYK



ISO Coated v2 300% или FOGRA 39



Текст в кривых



Удалите метки реза